

CERTIFICATO DI GARANZIA PREMIUM DELLE FINESTRE

LE FINESTRE GIEMME GODONO DELLE SEGUENTI GARANZIE:

Garanzia di funzionalità delle Finestre	10 Anni
Garanzia di durabilità della vernice di Finestre verniciate Long Life Ral 9001,9010,9016,1013 <i>Secondo i valori definiti dalle norme ISO 4628-2-4-5, UNI EN 13722, UNI 8941-1-2-3</i>	15 Anni
Garanzia di durabilità della vernice di Finestre verniciate Long Life colori Mordenzati Scuri <i>Secondo i valori definiti dalle norme ISO 4628-2-4-5, UNI EN 13722, UNI 8941-1-2-3</i>	10 Anni
Garanzia di non appannamento all'interno della Vetrocamera	10 Anni
Garanzia di non delaminazione del profilo lamellare delle finestre in Legno e Legno/Alluminio	10 Anni
Garanzia di non fessurazione della superficie delle Finestre in PVC	10 Anni
Garanzia di non distacco totale di eventuali pellicole di rivestimento delle finestre in PVC	10 Anni

CONDIZIONI DI GARANZIA

Le garanzie offerte si riferiscono esclusivamente a tipologie di serramento definite più specificatamente Finestre e Porte Finestre con sistema di apertura ad Anta e Anta-Ribalta, aventi dimensioni di massimo ingombro di ogni singola anta apribile inferiore a :

1200 mm in larghezza e 2400 mm in altezza per esecuzioni in Legno e Legno/Alluminio

1000 mm in larghezza e 2400 mm in altezza per esecuzioni in PVC

La Garanzia prevede la fornitura gratuita dei componenti risultati difettosi oppure il ripristino delle funzionalità garantite, la Garanzia della verniciatura qualora eccedente i valori di difettosità massimi ammessi, definiti secondo le norme riportate sul retro del presente certificato. Gli eventuali lavori di riparazione, ripristino o sostituzione, ad insindacabile giudizio della Giemme srl potranno svolgersi presso l'immobile ove i serramenti stessi sono ubicati, oppure presso Centri di Assistenza della Giemme srl, l'obbligazione assunta dalla Giemme srl a seguito di codesta Garanzia non potrà in modo alcuno essere pretesa in misura superiore al valore di fattura del serramento stesso.

Qualora gli interventi o le attività in Garanzia vengano richiesti oltre i termini di legge, o del Codice del Consumo se previsto, la Giemme srl avrà facoltà di richiedere il pagamento di eventuali diritti di Intervento, trasporti, ore di manodopera ecc., secondo i propri tariffari.

La Giemme srl, pur assicurando la massima sollecitudine nella erogazione dei servizi e delle attività di Garanzia dovrà ritenersi esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi.

Sono esclusi dalla Garanzia i danni ed i problemi di funzionalità causati da uso improprio, installazione non conforme alle specifiche tecniche della GIEMME FORLI' SRL, cause accidentali, calamità naturali, esposizione a condizioni climatiche e ambientali di eccezionale criticità, fuoriuscita di resina o altri estrattivi del legno, posizionamento dell'infisso a distanza inferiore ai 15 cm dal filo muro esterno, oppure in zone entro i 200 metri dall'ultima onda di mare o ad altitudini superiori ai 1.000 metri sul livello del mare e, più in generale da tutto ciò che non risulti esclusivamente riconducibile a difetti di costruzione del serramento.

La Garanzia decorre dalla data di consegna ed è efficace solo dopo l'avvenuto saldo della fornitura, essa è valida solo in territorio Italiano

Commessa n° _____

GIEMME FORLI' SRL

Fattura n° _____ del _____

Cliente _____

DIFETTI DEL FILM DI VERNICE : DEFINIZIONI E VALORI MASSIMI

DIFETTO	DEFINIZIONE <i>Secondo la norma ISO 4618</i>	NORMA DI RIFERIMENTO	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ENTITA' DEL DIFETTO	VALORE MASSIMO AMMESSO
Presenza di Bolle	Deformazione convessa del film di vernice derivante dal locale sollevamento (distacco) di una o più mani costitutive della vernice	ISO 4628-2 : Pitture e vernici: valutazione del degrado di pitture e vernici- identificazione della intensità, quantità e dimensione dei comuni tipi di difetto – Parte 2: Assegnazione del grado di presenza di bolle	> Visivo > Su un dm2 della superficie verniciata	Fino a 5 bolle con diametro superiore a 4 mm
Presenza di Screpolature	Presenza di spaccature/crepe nel film di vernice	ISO 4628-4: Pitture e vernici: valutazione del degrado di pitture e vernici – Identificazione della Intensità, quantità e dimensioni dei comuni tipi di difetti – Parte 4 . Assegnazione del grado di screpolatura	> Visivo > Su un dm2 della superficie verniciata	Fino a 5 screpolature aventi dimensione superiore a 3mm e penetranti solo nello strato superficiale del film di vernice
Presenza di Sfogliamento	Distacco spontaneo dal legno di sottili pellicole del film di vernice, aventi forma e dimensioni irregolari	ISO 4628-4: Pitture e vernici: valutazione del degrado di pitture e vernici – Assegnazione della intensità, quantità e dimensioni dei comuni tipi di difetti – Parte 5'Assegnazione del grado di Sfogliamento.	> Visivo > Su un dm2 della superficie verniciata	Fino a 5 sfogliature con dimensioni superiore a 4 mm
Variazioni di Brillantezza	Brillantezza: proprietà ottica di una superficie, caratterizzata dalla capacità di riflettere la luce	UNI EN 13722 : Mobili Valutazione della riflessione speculare della superficie	> Strumentale:glossmetro a 60° > Sul 30% della superficie verniciata	Fino al 70% rispetto a quello iniziale
Variazioni del Colore	Colore: sensazione provocata dalla percezione visiva di una radiazione di una data composizione spettrale	Determinazione del colore di una superficie piana – Metodo per riflessione . UNI 8941/1: Superfici colorate – Colorimetria – Principi UNI 8941/2: Superfici colorate – Colorimetria – Misura del colore UNI 8941/3: Superfici colorate – Colorimetria – Calcolo di differenza di colore.	> Strumentale: colore secondo le coordinate CIE Lab,illuminanteD65 > Sul 30% della superficie verniciata > Valido solo per le finiture pigmentate coprenti (tipo Bianco, Verde, Ral ecc.) Sono escluse le finiture trasparenti (es. Mordenzati di diversa tonalità) in quanto la variazione del colore ,in tal caso, è attribuibile ad una normale maturazione del legno ai raggi solari	Fino ad un DE di 5