






PROFILO	COLORE
GENEO 86 ANTA Z57 DRITTA 	<input type="text"/> EST./INT.
	<input type="text"/> ESTERNO
	<input type="text"/> INTERNO
COMPILARE SOLO NEL CASO DI BICOLORI	

TIPOLOGIA TELAIO	
	
L	Z40
NODO INFERIORE PORTEFINESTRE	
 soglia alluminio	telaio a giro su 4 lati

PORTA FINESTRA - TRAVERSO	
	SENZA TRAVERSO CON TRAVERSO H. STD = 960 (con serrature H. MAX 900) H. TRAVERSO (altezza presa da centro trav.)
PORTA FINESTRA - SOGLIA	
COLORE ARGENTO	






MANIGLIA			
STANDARD ALLUMINIO			BRONZO
OTTONE SATIN.	ARGENTO SATIN.	BIANCO	
SPECIAL CHROME			
MITO OTTONE LUCIDO	MITO CROMO SATINATO		
COPRIFERRAMENTA			
BRONZO	ARGENTO SAT.	BIANCO	
OTTONE LUC.	MARRONE		

POSIZIONE	QUANTITA'	TIPOLOGIA (F1 - F2 - PF1 - PF2..)	MISURE INTERNO ALETTA (mm)		VERSO APERTURA		RIFILATURA ALETTA (misura che deve rimanere)			VETRO (canalina w.e. nera e argon di serie) std finestre: 4 - 22 arg - 33.1 b.e. std portefinestre: 33.1 - 20 arg - 33.1 b.e.			SERRATURA (solamente su ante maggiorate da 84 mm)		SCROCCO DI CHIUSURA E MANIGLIETTA ESTERNA	MICROVENTILAZIONE	NOTE		
			LARGHEZZA	ALTEZZA	SX	DX	SX	SUP.	INF.	DX	STAMPATO C	SATINATO	INCOLLAGGIO	YALE con nottolini maniglia passante azionamento dalla maniglia				3 PUNTI AUTOMATICA con scocchi	
																		maniglia passante	maniglia NON passante

COPRIFILI	N° BARRE	LUNGHEZZA (indicare un multiplo di 3 mt)	TIPOLOGIA	COLORE
spediti in barre da 3 mt. (prezzo calcolato in multipli di 6 mt.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

N.B.: solo i coprifili piatti posso essere spediti in barre da 6 mt., ma verranno arrotondati

NOTE / DISEGNI

MISURA D'ORDINE (finita di taglio)	FERMAVETRO	NODO CENTRALE SIMMETRICO
	SQUADRATO standard 	BATTUTA CENTRALE DRITTA STANDARD 
	ARROTONDATO a richiesta  solamente su vetri con sp. 36 o 44 mm	