

Oscuranti: "**SCURETTI INTERNI**"

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di **SCURETTI INTERNI su misura di legno**.

Sistema di oscuramento da installare sul lato interno parte vetrata di Finestre, Portefinestre o Casse fisse.

Gli infissi previsti, sono brevemente riassunti e descritti tecnicamente nei punti che seguono:

◇ **MATERIALI IMPIEGATI E FINITURA**

➤ **LEGNO**

Per la costruzione del telaio è utilizzato legno massello nelle diverse essenze disponibili a scelta campionario.

Per la costruzione del riempimento è utilizzato pannello HDF impiallacciato a seconda dell'essenza richiesta.

➤ **CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E RIEMPIMENTI**

Il telaio perimetrale ed i traversi hanno dimensioni nominali di 70x25mm ed i montanti del nodo centrale per scuretti a pacchetto sono nominali di 35x25mm; il riempimento liscio ha spessore 8mm e la bugna ha spessore 16mm.

➤ **FERRAMENTA DI CHIUSURA**

Il sistema di chiusura del tipo ad anta è composto da cerniere e da "chiavistello" con "rampino" su piastra. Le finiture potranno essere cromo lucido o ottone lucido.

➤ **PROTEZIONE DEL LEGNO**

Il legno sarà protetto mediante verniciatura a poro aperto a base di resine acriliche in emulsione acquosa; sono disponibili inoltre trattamenti potenziati di verniciatura ad alta durabilità e colorazioni secondo tabella RAL, NCS oppure a campione.

N.B.: l'Azienda si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti anche in base all'evoluzione tecnologica.