

SISTEMI OSCURANTI ESTERNI: "PERSIANE E SCURI IN LEGNO"

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di **PERSIANE e SCURI su misura di legno**.

Gli infissi previsti, sono brevemente riassunti e descritti tecnicamente nei punti che seguono:

◇ MATERIALI IMPIEGATI E FINITURA

➤ LEGNO

Per la costruzione sarà utilizzato legno nelle diverse essenze disponibili a scelta campionario.

➤ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- **Persiana Stecca Aperta:** il telaio portante di sezione 44x84mm nominali è a spigolo arrotondato; stecche orizzontali sez. 10x51mm, arrotondate ed incassate nei traversi, inclinate verso l'esterno con passo delle asole di 38,5mm; doppio zoccolo inferiore ad incastro. Tutte le ante (standard) sono realizzate senza il traverso centrale rompitratta fino ad H<1800mm. Con 1 traverso centrale rompitratta, a circa 900mm da terra a filo superiore salvo diversa richiesta, se H>1800mm. Con L>800mm viene montato un montante centrale rompitratta.
- **Persiana Stecca Orientabile:** il telaio portante di sezione 44x84mm nominali è a spigolo arrotondato; montanti profilati ad incastro interno per l'applicazione del meccanismo "Meuco" per le stecche orientabili con apertura a pomello e/o a leva; zoccolo variabile in altezza. Tutte le ante (standard) sono realizzate senza il traverso centrale rompitratta fino ad H<1800mm. Con 1 traverso centrale rompitratta, a circa 900mm da terra a filo superiore salvo diversa richiesta, se H>1800mm. Con L>800mm viene montato un montante centrale rompitratta.
- **Persiana Centro Storico:** costituito da telaio portante della sezione di 44x84mm nominali, a spigolo arrotondato, inclinate all'esterno passo asole 44mm variabile, a cava passante. Le ante presentano sulla faccia interna/esterna delle cornicette a riquadrare le specchiature (liscie/barocco). Tutte le ante (standard) sono realizzate senza il traverso centrale rompitratta fino ad H<1800mm. Con 1 traverso centrale rompitratta, a circa 900mm da terra a filo superiore salvo diversa richiesta, se H>1800mm. Con L>800mm viene montato un montante centrale rompitratta.
- **Persiana Stecca a doppio spiovente (Chiusa):** costituito da telaio portante della sez. di 44x84mm nominali, a spigolo arrotondato, stecche orizzontali della sez. di 23x51mm nominali, sagomate a goccia inclinate esterno/interno, incassate una sull'altra con passo asole 38,5mm. Tutte le ante (standard) sono realizzate senza il traverso centrale rompitratta fino ad H<1800mm. Con 1 traverso centrale rompitratta, a circa 900mm da terra a filo superiore salvo diversa richiesta, se H>1800mm. Con L>800mm viene montato un montante centrale rompitratta.
- **Scuro con doghe esterne avvitate su telaio interno:** costituito da telaio portante della sez. di 44x84mm nominali (montanti), a spigolo arrotondato, zoccolo singolo e traversi della sez. di 24x80mm, tenoni traversi singoli con calcagnolo a cava chiusa. Perlinatura con incastri a M/F verticali della sez. di 20x80mm nominali, centrale e le perline laterali esterne costituenti i montanti anta tenonati e maschiati sez. 44x84. La facciata esterna presenta quindi una perlinatura verticale mentre la faccia interna è costituita da un telaio con montanti ai lati 44x84 (descritti sopra) e traversi interni fissati sulla perlinatura esterna mediante viti autofilettanti tropicalizzate. Le ante (standard) sono realizzate con il traverso centrale rompitratta fino ad H<1800mm; con H>1800mm si hanno 2 traversi centrali a suddividere le specchiature (salvo diversa richiesta).
- **Scuro dogato pieno interno/esterno:** l'anta portante è costituita da una perlinatura a "tutto pieno" con doghe della sez. di 44x84mm nominali, senza telaio portante ma unite tra loro tramite foratura elettronica delle stesse ed assemblate a mezzo di ferri tubolari zincati a scomparsa di diametro 18mm, e tramite opportuno incasso sagomato a M/F di disegno speciale, con cuspidi prominente e sagoma a leggera coda di rondine predisposta a consentire elasticità e nel contempo stabilità alle ante finite.
- **Scuro con Scandola esterna avvitata su telaio interno:** realizzato con la sezione totale fissa di 54mm; in cui l'anta è costituita da un telaio interno portante, sez. fissa 34x84mm nominali, costituito da montanti e traversi ad incastri con doppi tenoni a cava chiusa e calcagnolo, avvitato con viti tropicalizzate autofilettanti su doghettatura esterna orizzontale della sez. di 22x140/170mm.
- **Scuro con Scandola con perlinatura doppia verticale esterna / orizzontale interno:** realizzato con la sezione totale fissa di 54mm; fornito con perlinatura sez. 34x70/80mm verticale, su faccia interna/esterna, fissata con viti autofilettanti tropicalizzate, in luogo del telaio interno.

- **Scuro con telaio e specchi bugnati:** anta è costituita da un telaio portante sez. 44x84mm nominali. Costituito da montanti e traversi incastrati con doppi tenoni a cava chiusa e calcagnolo, in tutto simile al telaio di persiana. Finestra di norma con 2 specchiature e portafinestra in 3 specchiature. Specchi bugnati realizzati in MDF per esterni idrorepellente di spessore 30mm impiallacciato in essenza.
- **Scuro in multistrato marino (inciso o liscio):** l'anta è costituita da una superficie portante realizzata in Multistrato Marino di Okoumè o Pino della sez. di 34 e/o 40mm, con incisioni a richiesta realizzate sulle facce in senso verticale e/o orizzontale di profondità di circa 3mm.

Inoltre, è possibile la fornitura di un telaio perimetrale (Monoblocco) in legno di sez.80x60mm provvisto di eventuali scansi per alloggiamento cornice coprifilo o Imbotte.

➤ **FERRAMENTA**

La ferramenta di chiusura e sostegno potrà essere scelta tra le seguenti:

- Guarnitura **Maico a Scomparsa:** regolabile a gomito fisso, completa di bandelle a scomparsa incassate, Cardine a legno (per monoblocco) o a muro regolabile, spagnolette con griffe autoregolanti e piastre di chiusura incluse; fermascuri di serie a scatto.
- Guarnitura **DiDiEffe:** con bandella non regolabile a gomito fisso, a ridosso in facciata, cardine a legno con mensola regolabile, spagnolette con griffe autoregolanti e piastre di chiusura incluse; fermascuri di serie a scatto.
- Guarnitura **Anuba:** con anuba diametro 16mm a doppio gambo non regolabile a gomito fisso, a ridosso in facciata, spagnolette con griffe autoregolanti e piastre di chiusura incluse; fermascuri di serie a scatto.

➤ **PROTEZIONE DEL LEGNO**

La protezione del legno è realizzata mediante verniciatura con prodotti a base di resine acriliche in emulsione acquosa, il ciclo a tre mani prevede una mano di impregnante, una mano di fondo, una mano di finitura.

I manufatti dove previsto il telaio Monoblocco saranno completi di cornici coprifilo da 70x12mm standard.

N.B.: l'Azienda si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti anche in base all'evoluzione tecnologica.